

## Pour des façades pérennes™

L'habillage de façade HardiePlank® se présente sous forme de lames de clin dans un aspect bois de cèdre très réaliste ou en finition lisse. La durabilité du ciment composite permet aux façades de conserver leur aspect neuf quand les façades bois ont besoin, depuis longtemps déjà, d'être repeintes ou réparées.

Disponibles en 21 couleurs, le bardage HardiePlank s'utilise dans le cadre d'isolation par l'extérieur, pour le revêtement de façades ventilées, de pignons, de rives de toitures, d'extensions et d'élévations.

Vous avez donc l'assurance d'obtenir l'effet esthétique correspondant précisément à votre projet architectural.



### Nous contacter :

James Hardie Bâtiment SAS, 6 place de la Madeleine  
6ème étage, 75008 Paris, France

Tél.: 0800 90 30 69 (numéro gratuit) • Fax : 0800 90 48 70  
info.europe@jameshardie.com • www.jameshardie.fr

### Votre revendeur HardiePlank® :



© 2016 James Hardie Bâtiment SAS. Tous droits réservés. TM et ® symbolisent les marques ou marques déposées par James Hardie Technology Ltd. La garantie limitée de 10 ans James Hardie s'applique à tous nos produits en ciment composite. Consultez les modalités de notre garantie en vous rendant sur notre site [www.jameshardie.fr/garanties](http://www.jameshardie.fr/garanties).



La beauté  
du bois.  
La solidité  
du ciment.





### Pourquoi choisir HardiePlank®

- Peu d'entretien et facile à nettoyer
- Technologie ColorPlus™: adhérence maximale de la peinture, résistance à la fissuration et à la décoloration
- Durabilité exceptionnelle : les lames préservent leur stabilité face au gel, à la chaleur, aux changements de température extrêmes, à l'humidité prolongée et au vent.
- Haute résistance au feu, à la moisissure et aux nuisibles
- Flexibilité de design : poses horizontale, verticale et à joints-ouverts, 2 textures, un grand choix de couleurs et une disposition aléatoire des nervures du bois, unique sur le marché.
- Montage simple et rapide :
  - Produit léger et inerte pouvant être posé bord à bord (pas de joint de dilatation nécessaire)
  - Découpe rapide, facile, précise et sans poussière avec HardieGuillotine™
  - Pose du bardage seul et sans effort grâce aux piges de calage Gecko
  - Clouage sans pré-perçage

### Disponible en 21 coloris. Finitions Cedar (bois) et Smooth (lisse)



Blanc Arctique Brume du Matin Pierre des Champs Taupe Monterey Sable Clair Jaune Vanille Brun Khaki



Brun Fumé Vert Doux Vert Mousse Vert Sauge Vert Feuillage Rouge Traditionnel Rouge Campagne



Brun Rustique Marron Noisette Bleu Acier Bleu du Soir Bleu Océan Gris Métal Noir Minuit

Les couleurs représentées sont une approximation réaliste des coloris de nos produits. Des variations avec le produit fini peuvent toutefois exister.



### Caractéristiques

Composition de base : ciment Portland, sable, fibres de cellulose, eau et additifs sélectionnés

Dimensions : 3600 x 180 x 8 mm

Textures : Cedar et Smooth

Recouvrement : 30 mm

Poids : 7,4 kg par lame ; 11,38 kg/m<sup>2</sup>

Densité moyenne : 1300 kg/m<sup>3</sup>

Classement au feu : A2, s1-d0

Garantie limitée : 10 ans



info@kplastexport.fr  
www.kplastexport.fr

ZA CLCS DU ROCHER - Av des Ripoux  
13310 PROUSSEVILLE LA REDEVILLE  
Tel : 04 42 585 142  
Bref en 10p. 100 000g - 20p - 400 000g